





**SPECIFICATIONS**

Model	Skid	High Rider
Name	440	440
Model #	2429069	2430510
Specifications		
Gallons per minute	0.54 (2.04 LPM)	0.54 (2.04 LPM)
Maximum tip sizes	0.023"	0.023"
Maximum pressure	3300 PSI (22.8 MPa)	3300 PSI (22.8 MPa)
Weight	30 lbs. (13.6 kg)	54 lbs. (24.5 kg)
Maximum hose length	300'	300'
Power	1.20 HP Brushless motor, 120 V, 60 Hz, 11.8 A	1.20 HP Brushless motor, 120 V, 60 Hz, 11.8 A
Generator requirement	5000 Watt (disable idle-down feature)	5000 Watt (disable idle-down feature)
Included accessories		
Spray gun	RX-80	RX-80
Spray tip	HEA 517 (P/N 330-517)	HEA 517 (P/N 330-517)
Piston Lube (4 oz.)	P/N 314-481	P/N 314-481
Spray hose	50' (15 m) P/N 316-505	50' (15 m) P/N 316-505
Pump filter	60 mesh, P/N 2424933	60 mesh, P/N 2424933
Literature		
Operation manual (Form No. 2431944)	English / French / Spanish included with product and available online at <a href="http://www.titantool.com">www.titantool.com</a>	
Service manual (Form No. 2431945)	English / French / Spanish available online at <a href="http://www.titantool.com">www.titantool.com</a>	
RX-80 manual (Form No. 0538800)	All languages included with product and available online at <a href="http://www.titantool.com">www.titantool.com</a>	
Compliance		
	Conforms to UL STD 1450 Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 68	
	<p><b>WARNING! CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING</b></p> <p>This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.</p> <p>For more information go to <a href="http://www.P65warnings.ca.gov">www.P65warnings.ca.gov</a>.</p>	

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Modèle	Support	Chariot
Nom	440	440
N° de modèle	2429069	2430510
Caractéristiques techniques		
Débit (GPM)	0,54 (2,04 LPM)	0,54 (2,04 LPM)
Embout, dimension max.	0,023"	0,023"
Pression max.	22,8 MPa	22,8 MPa
Poids	13,6 kg	24,5 kg
Tuyau de pulvérisation dimension max.	91,4 m	91,4 m
Source de puissance	1.20 Brushless motor, 120 V, 60 Hz, 11.8 A	1.20 Brushless motor, 120 V, 60 Hz, 11.8 A
Génératrice	5000 W (désactiver la mort en fonction)	5000 W (désactiver la mort en fonction)
Accessoires inclus		
Pistolet	RX-80	RX-80
Embout de pulvérisation	HEA 517 (N° de pièce 330-517)	HEA 517 (N° de pièce 330-517)
Piston Lube (4 oz.)	N° de pièce 314-481	N° de pièce 314-481
Tuyau	15 m N° de pièce 316-505	15 m N° de pièce 316-505
Filtre de pulvérisation	60 mailles, N° de pièce 2424933	60 mailles, N° de pièce 2424933
Modes d'emploi		
Mode d'emploi, (N° de form 2431944)	Anglais / français / espagnol Inclus avec l'appareil et disponible en ligne, <a href="http://www.titantool.com">www.titantool.com</a>	
Manuel d'entretien (N° de form 2431945)	Anglais / français / espagnol disponible en ligne, <a href="http://www.titantool.com">www.titantool.com</a>	
Mode d'emploi, RX-80 (N° de form 05388010)	Toutes les langues Inclus avec l'appareil et disponible en ligne, <a href="http://www.titantool.com">www.titantool.com</a>	
Conformité		
	Se conforme à UL STD 1450. Certifié au NON 68 de CSA C 22,2 N° 68	
	<p><b>AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT EN FONCTION DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE</b></p> <p>Cet appareil peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web <a href="http://www.P65warnings.ca.gov">www.P65warnings.ca.gov</a>.</p>	